

10.202

SURBOTTES BASSES EN PE

Equipement de Protection Individuelle de Cat 1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PROTECTION

- En PE gaufré, la surbotte est 100 % imperméable : testée selon la méthode de résistance à la pénétration à l'eau sous pression EN ISO 811.
- La semelle assure une bonne adhérence au sol même sur un sol mouillé.
- Très bonne résistance à l'abrasion même lors d'un usage prolongé : testée selon la méthode EN ISO 12947-2.
- Modèle renforcé en PE gaufré 200µm.

CONFORT & AJUSTEMENT

- Son design en forme de pied (forme anatomique) assure une mise en place facilitée pour l'utilisateur, même dans des positions inconfortables.
- La surbotte couvre intégralement la chaussure de l'utilisateur pour des pointures allant du 34 au 48.
- L'élastique de serrage garantit un excellent maintien à la cheville.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Surbottes basses en PE
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polyéthylène + Semelle anti-dérapante PVC
Dimensions :	410 x 200
Couleur :	Blanc
Packaging :	16 x 25 pcs
Pays d'origine :	Chine

Article	Modèle	Épaisseur sur-botte	Épaisseur semelle	Poids Unitaire
10.202	Renforcé	200 µm	200 µm	45 g

CERTIFICATIONS, NORMES & TESTS

Conforme aux exigences du Règlement Européen 2016/425 encadrant les Equipements de Protection Individuelle.

RESISTANCE MECANIQUE

Test	Méthode de test	N° rapport de test	Résultat
Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947-2	2401-032-3	60 000 cycles
Résistance à la pénétration de l'eau	EN ISO 811	2401-032-3	> 2000 cmH ₂ O

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

Article	Quantité par carton	Taille Carton (cm)	Poids brut Carton (kg)	Palettisation	EAN Carton
10.202	400	68 x 42 x 56	20,2	6	3 700 381 522 807